

PHGT "Pod Omega"

Stanisław Kasprzak Spółka Jawna Sienkiewicza 24, 14-200 Iława Polen Tel. 089 648 40 93, fax. 089 648 63 62 Mobil +48 603 684 434 www.podomega.pl

DZ Ausstattung

Technische Daten	
Gesamtlänge	8.50 m
Gesamtbreite	2.18 m
Tiefgang	0,50 / 1.70 m
Ballast	300 kg
Schwert	120 kg
Mast 1	5.14 m
Mast 2	5.70 m
Segelfläche	31.00 m^2
Personenanzahl	10 + 1
Verdrängung	1000 kg

Rumpf:

GFK – Handauflegeverfahren; Farbe weiß; Einlaminierten Ballast; Integralschwert; Schwertkasten mit Schwertwinde; Klappruderanlage mit Klemmen

Deck:

GFK – Handauflegeverfahren; Ankerkasten mit Deckel u. Schloß; Backskiste mit Deckel mit Schloß; 4 Poller; 4 Fockschienen mit Schotwagen u. 4 Klemmen; 10 Ruderdolle; 10 Ruder; Ruderbänke für 10 Personen; 10 Fußstützen für Ruderer; Steuermannbank;

Rigg und Segel:

Mast 1 (aluminium): 5,14 m; Gafel aus Aluminium; Vorstag mit Spanner; 2 Wanten mit Spanner; 1 Großschot; 1 Fockschot; 2 x Großsegelfall, Focksegelfall mit Klemmen im Mast Mast 2 (aluminium): 5,70 m; 1 Baum; Gafel aus Aluminium; 4 Wanten mit Spanner; 1 Großschottalie für Bezan; Dirk; 2 x Bezanlfall mit Klemmen im Mast

Elektronische Instalation:

12 Volt Bordnetz; Batterieraum; Baterie; Schalttafel mit Sicherungen; Kastenbeleuchtung - 2 Plafond; Navi-Beleuchtung (Top-, Bug-, Heck);12 V Steckdose für Lenzpumpe

Zusätzliche Aussttatung zb:

Masten, Baum und Gafel aus Holz zuzahlung ca. 500 €

Bugsprit mit zweite Vorstag; Heckkorb mit Steuermannsitze; Motorhalterung; Tent; Segelperseningen für alle Segel; Persenning fur ganzes Boot

Andere Zusätzliche Aussttatung an Anfrage